

ACEITES AUTOMOTRICES

20W50 B1

Aceite lubricante multigrado para motor a gasolina con aditivo Bardahl 1

- Ideal para todo aquel vehículo, donde el manual del fabricante recomienda el uso de un lubricante con categoría API SN.



20W50

Aceite lubricante multigrado para motor a gasolina



SAE40 1 BD

Aceite lubricante monogrado para motor a gasolina



- Están formulados para cumplir con los requerimientos de operación de los vehículos con motores a gasolina de modelos 2004 y años anteriores; donde se especifica el uso de un lubricante de categoría API SL.



DIESEL 15W40 19

Aceite lubricante multigrado para motores a diesel

- Para motores diesel de 4 tiempos de aspiración natural, turbo cargados, con sistema EGR que trabajan en las condiciones mas severas y donde se recomienda el uso de un lubricante de la categoría CI-4 PLUS.

T.AUTOMÁTICA

Aceite lubricante para transmisión automática (atf)

- Cajas de transmisión automáticas de automoviles, camiones de servicio ligero, vehiculos comerciales, maquinaria agricola y equipo de construccion.
- Donde se especifique el uso de un fluido de transmision automatica con clasificacion DEXRON III.
- Como fluido de direccion hidraulica automotriz.



T.STD 140/1

Aceite lubricante para transmisión manual

- Cajas de transmision estandar de camiones de servicio pesado, en donde el manual del fabricante recomienda el uso de un lubricante que cumpla con la categoria API GL-1.
- Cajas de engranes de la direccion, juntas universales y chumaceras de ejes.
- No debe usarse en transmisiones o diferenciales en donde se requiera la presencia de aditivos en extrema presion.

ACEITES HIDRÁULICOS

HIDRAULICO 19

Aceite lubricante para sistemas hidráulicos

- Se aplica en todos los sistemas hidraulicos industriales tales como: prensas, máquinas de moldeo, máquinas de control numerico (NC), sistemas con servo válvulas, unidades de potencia, entre otros.
- Equipo movil utilizado en construccion y mineria: montacargas, gruas, etc.
- Cojinetes y rodamientos
- En equipos que requieran un alto nivel de proteccion antidesgaste sin carecteristicas de extrema presion.



LÍQUIDO PARA FRENOS



15011

Líquido para frenos hidráulicos de disco, tambor y mixto

- Se recomienda utilar en el sistema de frenado de automoviles con frenos de dico, tambor y mixtos, camionetas, vans y camiones de servicio ligero. Para un mejor desempeño del fluido se recomienda cambiarlo por completo una vez al año.

LUBRICANTE MULTIPROPOSITO ANTIDESGASTE



WB50

Lubricante multipropósito antidesgaste

- Para lubricación y el destrabe de piezas oxidadas, proteger piezas metálicas expuestas a ambientes altamente húmedos y desplazar humedad en circuitos eléctricos.
- También para lubricar todo tipo de mecanismos móviles en la casa y/o oficina; como: bisagras, herramientas, cadenas de bicicletas, tornillos, candados, juguetes mecánicos, interruptores, entre otros.

GRASAS INDUSTRIALES



BAT3 425

Grasa lubricante automotriz para altas temperaturas 260°C



BAT3 16

Grasa lubricante automotriz para altas temperaturas 260°C

- Es recomendada para lubricar todo tipo de mecanismo que requieren de una grasa lubricante y que trabajan en condiciones de alta temperatura como puertas y bisagras de hornos, baleros y chumaceras. cadenas expuestas a altas temperaturas.



CHASIS 4

Grasa lubricante automotriz para chasis



CHASIS 16

Grasa lubricante automotriz para chasis

- Para lubricar las principales partes del chasis de todo de vehículos.
- Chumaceras de muñones, bujes deslizables y guías
- Herramientas neumáticas.